

SETTORE ALIMENTARE

**IMPIANTO DI IMBALLAGGIO DI FINE LINEA
GESTIONE ORDINI - NASTRATURA - PESATURA - ETICHETTATURA**



DESTINATARIO

**MULTICEDI SPA
STATALE SANNITICA KM 27,2
MARCIANISE**

CE

DESCRIZIONE ARTICOLO

PROVOLONE PLAC FIAS. KG. 2

TARA	PESO NETTO	PESO LORDO
1,20 kg	17,25 kg	18,45 kg

L.20050422

Nel PC sono in esecuzione simultanea il programma di gestione linea ed il programma AS400.

AS400 riceve il peso in emulazione di tastiera, il programma di gestione linea riceve i dati di etichettatura da AS400 tramite file.

Descrizione operativa:

L'operatore richiama i dati dell'ordine con i prodotti in preparazione sulla maschera video AS400 e verifica il posizionamento corretto del cursore nel campo peso.

L'operatore forma un cartone, lo pone sul centratore e all'occorrenza, con l'aiuto di un manipolatore preleva i prodotti e li inserisce all'interno della confezione.

A scatola completata, l'operatore abbassa le falde superiori, aziona il comando per il trasporto automatico del cartone nella nastratrice che lo nastra sotto/sopra quindi avanza sino alla stazione di pesatura ed etichettatura.

Il terminale di pesatura attende la stabilità ed invia il peso lordo in emulazione di tastiera al PC/AS400 che calcola il peso netto e trasferisce i dati all'applicatore automatico controllandone anche le funzioni. L'etichettatore applica l'etichetta in testa e comanda la ripartenza del collo alla stazione di bancalizzazione. I successivi colli saranno in accumulo sulla rulliera frizionata con blocco pneumatico di testa in attesa di essere prelevati e posizionati su di un bancale.

N.B.: L'operatore lavorerà visualizzando costantemente la maschera video AS400. Nel caso di anomalia o verifica dello stato della linea o dell'etichettatore potrà visualizzare la maschera video del programma di gestione linea Retel dal quale sarà consentito eseguire eventuali ristampe, controllare stati di errore, ecc...